



LUMINAIRE WELLS-G7

Garages, usines, gymnases, patinoires, entrepôts ...

Luminaire haut plafond pour tubes DEL T8															
<p style="text-align: center;">DONNÉES</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Garantie 5 ans ■ Durée de vie Le DEL dure plus de 50 000 hrs (12h/jour équivaut à plus de 11 ans) ■ Solidité Résistant aux chocs et aux vibrations ■ Allumage Allumage du luminaire instantané 															
<p style="text-align: center;">SPÉCIFICATIONS</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"># de pièce</td> <td>WG-G07-C-V-4-8-18-T-D-M-R</td> </tr> <tr> <td>Description</td> <td>Luminaire DEL pour tube T8 de style haut plafond. Élimine le besoin de ballast et offre des économies d'énergie énorme sur leurs homologues les lampes fluorescentes. La durée de vie de la lampe réduit sa fréquence de remplacement et le coût des services spécialisés.</td> </tr> <tr> <td>Construction</td> <td>Boîtier rigide en feuille d'acier monobloc de calibre adéquat aux normes en vigueur.</td> </tr> <tr> <td>Finition standard</td> <td>Couche de peinture blanc polyester haute brillance en poudre. Émail blanc cuit.</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Installation du filage simple, alimentation d'un côté seulement.</td> </tr> <tr> <td>Format</td> <td>4 pieds</td> </tr> <tr> <td>Voltage d'alimentation</td> <td>120 - 277 VAC; 347 VAC</td> </tr> </table>		# de pièce	WG-G07-C-V-4-8-18-T-D-M-R	Description	Luminaire DEL pour tube T8 de style haut plafond. Élimine le besoin de ballast et offre des économies d'énergie énorme sur leurs homologues les lampes fluorescentes. La durée de vie de la lampe réduit sa fréquence de remplacement et le coût des services spécialisés.	Construction	Boîtier rigide en feuille d'acier monobloc de calibre adéquat aux normes en vigueur.	Finition standard	Couche de peinture blanc polyester haute brillance en poudre. Émail blanc cuit.	Alimentation	Installation du filage simple, alimentation d'un côté seulement.	Format	4 pieds	Voltage d'alimentation	120 - 277 VAC; 347 VAC
# de pièce	WG-G07-C-V-4-8-18-T-D-M-R														
Description	Luminaire DEL pour tube T8 de style haut plafond. Élimine le besoin de ballast et offre des économies d'énergie énorme sur leurs homologues les lampes fluorescentes. La durée de vie de la lampe réduit sa fréquence de remplacement et le coût des services spécialisés.														
Construction	Boîtier rigide en feuille d'acier monobloc de calibre adéquat aux normes en vigueur.														
Finition standard	Couche de peinture blanc polyester haute brillance en poudre. Émail blanc cuit.														
Alimentation	Installation du filage simple, alimentation d'un côté seulement.														
Format	4 pieds														
Voltage d'alimentation	120 - 277 VAC; 347 VAC														
<p style="text-align: center;">AVANTAGES</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Orientation Peut utiliser des tubes Rotatifs - diffusion plus précise vers le haut ou les côtés (+ ou - 90 degrés) ■ Économie d'énergie 30 à 80 % ■ Maintenance Minimale dû à l'élimination du ballast ■ Installation En surface ■ Sécuritaire Incassable ne contenant aucun produit nocif ■ Application Versatile peut être utilisé partout; garages, usines, gymnases, patinoires, magasins, entrepôts, affiches... 															
<p style="text-align: center;">OPTIONS PERSONNALISÉES</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Protection Grillage disponible pour gymnases, patinoires ... ■ Intensité (tubes) Variable ■ Lentille (tubes) Claire ou givrée ■ Température de couleur (tubes) 2500 à 7000K 															



Solutions Well Green
Ensemble pour une vision écologique !